

DOORSAFE 4650



Specificatie	Details
Model	DS4650
Advies	Beste keuze product in de markt: grootste & stabielere draadloos bereik door 868Mhz signaal, hoge resolutie beeld, groot touch scherm, grote oplaadbare & uitneembare accu in buiten-unit, kan ook op een voeding, met monitoring functie & PIR bewegingsmelder, extra gong & verbinden met slot of poort mogelijk. Kortom: heeft alle functies die je eigenlijk wilt hebben.
Type scherm	7 inch volledig touch kleurscherm
Type verbinding tussen buiten-unit en scherm	Draadloos via 868Mhz signaal
Reikwijdte draadloos signaal	Maximaal Reikwijdte: 0-250m. - is sterk afhankelijk van situatie, kwestie van uitproberen, retourneren = gratis.
Internet verbinding	-
App	-
Audio verbinding	Duplex tweewegsaudio: gelijktijdig spreken en luisteren.
Stroomaansluiting buiten-unit	Buiten-unit kan werken op meegeleverde uitneembare en oplaadbare 7000mAh accu. of Buiten-unit kan werken op een 8-36V DC of 8-24V AC 1A voeding. Er wordt geen voeding meegeleverd. Accu in de buiten-unit kan worden opgeladen met de meegeleverde USB-C kabel en 5V adapter. Accuduur deurbel is ongeveer 3-4 maanden, ook afhankelijk van gebruik en buitentemperatuur.
Stroomaansluiting scherm	Scherm moet voortdurend verbonden zijn met de meegeleverde 5V voeding met USB-C kabel. In het scherm zit een ingebouwde 2000mAh backup accu om het scherm max. 4 uur te laten werken bij stroomuitval.
Scherm montage	Uitklapbare standaard aan achterkant scherm + Ophangbaar aan muur
Buiten-unit montage	Plat op de muur met meegeleverde dubbelzijdige tape of schroeven. Hoekmontagebeugel wordt meegeleverd.
Opslag beelden	Maakt fotos en videos van aanbellers, bewegingen en tijdens monitoring. Opslag op uit scherm uitneembare meegeleverde 32Gb micro SD-kaart (max. 64Gb).
Monitoringsfunctie	Ja
PIR Bewegingsmelder	Ja
Cameraresolutie	1920x1080 (1080P)
Kijkhoek	160°
Weerbestendigheid	Ja, IP65. Buiten-unit behuizing geheel van kunststof.
Beltonen	5 - volume & duur instelbaar, kan op stil/niet storen
Naamplaatje	-
Aanbelbevestiging	LED gaat knipperen & er kan een toon klinken: toon kan uitgezet.
Diefstalbeveiliging	Ja, met speciaal anti-diefstalschroefje.
Nachtzicht	Ja, met 4x Infrarood LED
Slot / poort aansluitbaar	Max. 1, met draadloze unlock module, zowel arbeids- als ruststroom mogelijk, deuropentijd instelbaar met knopje op unlock module: 1, 3, 5 or 8 sec.. Potentiaal vrije schakeling: heeft eigen stroom voorziening nodig (max. 15V 1A DC). Module zelf heeft een 12V DC voeding nodig.
Gong aansluitbaar	Bestaande gong (max. 15V 1A AC of DC) of draadloze zender DS6604 aansluitbaar op de meegeleverde draadloze gong module. Module zelf heeft een 12V DC voeding nodig.
Afmetingen	- Buiten-unit: 145x51x35mm - Scherm: 181x132x22mm
Menu talen	Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Portugees